

LAMINATEUR FROID/CHAUD **EASYMOUNT 650 SHW**

À vous la performance
sans limites !



EM 650 SHW

AVANTAGES

LA QUALITÉ EASYMOUNT

FACILE D'UTILISATION

ROULEAUX SUPÉRIEUR CHAUFFANT

QUALITÉ OPTIMUM

RÉSULTATS PARFAITS

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Châssis solide en métal
- 5 mètres par minute
- Contrôle de la vitesse
- Pédale pour un fonctionnement contrôlé
- Marche arrière
- Panneau de commande multi langues
- Rouleau supérieur chauffant jusqu'à 130°C

Nos clients en parlent : «Mon Easymount a transformé ma façon de travailler !
Je peux terminer un travail quand ça m'arrange, sans faire appel à un sous-traitant
et c'est tellement plus rentable»

DOMAINES D'APPLICATIONS

PARFAIT CHEZ :

Fabricants d'enseignes
Imprimeurs

IDÉAL POUR :

Affiches, graphiques, panneaux
Montage d'impression
Application de vinyles, films adhésifs
Et bien d'autres encore !

EN COMPLÉMENT



Rouleau anti-poussière

ZOOM SUR LA EM-650 SHW

Bouton d'arrêt d'urgence

Pression des rouleaux réglable

Porte mandrins supplémentaires

Garde de sécurité pivotant

Rouleaux en silicone de haute qualité qui offrent une pression uniforme



POURQUOI LA GAMME EASYMOUNT ?

C'est une gamme qui a fait ses preuves. La marque EASYMOUNT propose des lamineurs depuis plus de 20 ans. Les machines sont plébiscitées par les utilisateurs en de nombreux milieux professionnels.

Elles sont conçues pour être performantes et conçues pour durer. Leurs fonctionnalités avancées vous permettent d'offrir à vos clients un service complet que vous deviez auparavant sous-traiter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Spécifications	EM-650 SHW
Vitesse de plastification (m/min)	5
Largeur maximum de travail (cm)	650
Épaisseur pour montages (mm)	15
Diamètre du rouleau (mm)	65
Température (°C)	0-130°C
Réglage de la pression	manuel
Mandrin des bobines de film (mm)	77
Alimentation électrique (AC)	220
Consommation électrique (W)	50
Dimensions hors tout (mm)	850x300x470
Garantie	1 an
Poids net (kg)	210 Kg

Garantie
1 AN

CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr | www.magentiss.fr | +33 (0)4 28 29 92 27

