



LAMINATEUR À CHAUD **EASYMOUNT DH**

Encapsuler n'a jamais été
aussi facile !



EASYMOUNT 1200 DH

AVANTAGES

EFFICACE
FABRIQUÉ POUR DURER
POLYVALENCE DES TÂCHES
TRAVAIL DE QUALITÉ
MAITRISE TOTALE
RÉGLABLE RAPIDEMENT ET FACILEMENT
CONÇU PAR DES EXPERTS
AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !

DOMAINES D'APPLICATIONS

PARFAIT CHEZ :

Imprimeurs & reprographies
Bureaux d'études
Universités & musées

IDÉAL POUR :

Encapsuler
Contre-coller à chaud
Supports numériques et offsets
Signalétique extérieure
Supports jet d'encre
Finitions photos
Supports grand format
Displays flexibles et rigides
Supports pour sols et murs
Et bien d'autres encore !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Châssis solide en métal
- Lamineur polyvalent
- Deux rouleaux chauffants
- Rouleau de grand diamètre pour un résultat parfait

Garantie 1 an

TAILLES DISPONIBLES

- EM-1200 DH
- EM-1650 DH

EN COMPLÉMENT



Chariot de stockage de bobines

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



EASYMOUNT 1650 DH

POURQUOI LA GAMME EASYMOUNT DH ?

Les lamineurs Easymount sont conçus pour être efficaces et fabriqués pour durer.

Leurs fonctionnalités avancées vous permettent d'encapsuler, contre-coller, poser du tape et faire de la plastification à froid.

Les lamineurs grand format à deux rouleaux chauffants sont les plus polyvalents de la gamme et sont indispensables dans tout atelier de finition.

Conçue par nos experts, la gamme Easymount vous permettra de développer votre entreprise en faisant vous-même ce que vous deviez faire sous-traiter auparavant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Spécifications	EM-1200 DH	EM-1650 DH
Largeur de travail (mm)	1200	1650
Vitesse maxi de plastification (m/min)	3.9	3.9
Épaisseur de montages (mm)	25	25
Plastification à froid	Oui	Oui
Diamètre des rouleaux (mm)	110	130
Système de chauffe	Résistance infrarouge	
Température de plastification (°c)	0-130	0-130
Marche arrière	Oui	Oui
Rembobineur motorisé (option)	Oui	Oui
Mandrin (mm)	75	75
Consommation (W)	3950	5150
Dimensions (mm)	1700x785x1255	2170x785x1255
Poids (kg)	270	365

Garantie
1 AN



Panneau de contrôle
multi langues

CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr | www.magentiss.fr | +33 (0)4 28 29 92 27